

Tauchergeräte-TÜV seit 1974 – profitieren Sie von unserer Erfahrung!

Die 8- bzw. 11-Punkte-Qualitätsgarantie:

1. Flaschendemontage
2. Druckprüfung
3. Komplette Trocknung der Flasche nach der Druckprüfung
4. Putzen bis Flasche sauber ist
5. Überlackieren des kompletten Flaschenhalses inkl. des neuen TÜV-Stempels
6. Ventilmontage auf Tauchgerät mit Drehmomentschlüssel
7. O-Ringwechsel zwischen Ventil und Tauchgerät da Abmessung des O-Rings je nach Hersteller unterschiedlich ist



So sieht ein falsch dimensionierter O-Ring nach der Demontage aus.

8. Dichtigkeitsprüfung

Auf Wunsch:

9. Ventilzerlegung und Ultraschallreinigung
10. Erneuerung der O-Ringe und Verschleiss-teile
11. Ventilzusammenbau

Auch für Ventile älterer Bauart halten wir noch Ersatzteile vor.



TÜV-Termine und Preisliste finden Sie unter: www.taucher-service-werner.de

Tips zur Werterhaltung:

Wenig gebrauchten zweiten Ventilabgang wegen Kalkablagerungen nicht permanent mit Blindstopfen ohne O-Ring verschließen.



Reiner Sauerstoff darf beim Füllen nur sehr langsam strömen, da er sonst den Ventilsitz verbrennt.



Ventilrevision:

Für die Ventilüberholung sind wir von den Herstellern autorisiert.

Wir zerlegen die Ventile nicht nur teilweise, sondern komplett in jedes Einzelteil. Oft wird nur die Ventilschließseite gereinigt, die Reserve-seite bleibt ungereinigt, wie nebenstehende Abbildung zeigt.



O-Ringe mit falschen Abmessungen bis hin zu O-Ringen aus dem Sanitärbereich. Wir finden vieles zwischen Ventil und Flasche.



Bei uns werden nur Original-Ersatzteile eingebaut.

